

Admitex BONUS 524

PLASTYFIKATOR

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEX BONUS 524 jest domieszką uplastyczniającą, przeznaczoną do betonów towarowych. Domieszka została stworzona na bazie nowej generacji polikarboksylatów, dzięki czemu może być stosowana w szerokim zakresie dozowań i umożliwia:

- uplastycznienie lub mocne upłynnienie mieszanki betonowej,
- transport mieszanki betonowej na duże odległości, tj. długie utrzymanie konsystencji mieszanki betonowej w czasie,
- wytworzenie mieszanki betonowej o dużej spoistości,

ZASTOSOWANIE

- do betonów towarowych i betonów wysokowartościowych BWW,
- do wszystkich typów cementów

DOZOWANIE

Dozowanie od 0,3% do 1,5% masy cementu. Zalecane dozowanie 0,6 – 1,0 % do masy cementu. Ustalenie optymalnej dawki domieszki należy określić na podstawie zarobów próbnych. Czas mieszania mieszanki powinien być określony na podstawie wykonania zarobów próbnych. Przy dozowaniu wtórnym na budowie do betonomieszarki zalecany jest czas mieszania 1 min/1m³ mieszanki.

DANE TECHNICZNE

Barwa: brązowa

Gęstość: 1,08

pH: 5 – 6

Zawartość chlorków < 0,10%

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu należy przemieszać. Termin ważności 12 miesięcy.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 lub 200 litrowych opakowaniach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym,



Admitex BONUS 524

PLASTYFIKATOR

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEK BONUS 524 nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

*W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **+48 32 601 24 79***

