

# Admitex HIGRO 200

## USZCZELNIACZ

### CHARAKTERYSTYKA

**HIGRO 200** jest domieszką uszczelniającą / plastyfikującą. Dzięki swoim właściwościom umożliwia zmniejszenie nasiąkliwości betonu a co za tym idzie również podwyższenie jego wodoszczelności oraz mrozoodporności. Dodatkowo umożliwia uzyskanie szczelnej struktury betonu co redukuje zjawisko podciągania kapilarnego. Zmniejsza ilość wykwitów węglanowych oraz intensyfikuje wybarwienie kolorowego wyrobu. Zastosowanie domieszki HIGRO 200 ma znaczący wpływ na trwałość elementów betonowych.

### ZASTOSOWANIE

- warstwa fakturowa kostki brukowej
- krawężniki , obrzeża
- rury i kręgi betonowe
- kostka łupana , śrutowana itp.

### DOZOWANIE

Zakres dozowania 0,3 % do 2 % masy cementu. Zalecane 0,4 % – 0,8 %.

Domieszkę należy dozować do wody zarobowej w trakcie jej podawania lub bezpośrednio do mieszanki betonowej. Przed użyciem, domieszkę zamieszać. Ustalenie optymalnej dawki domieszki należy określić na podstawie testów próbnych.

Czas mieszania mieszanki powinien również być określony na podstawie wykonanych prób. W celu pełnego uaktywnienia domieszki zakłada się że nie powinien być mniejszy niż 60 sekund.

### DANE TECHNICZNE

Barwa : mleczna

Gęstość :  $1,0 \pm 0,02$  kg/dm<sup>3</sup>

pH : 8 - 9

Zawartość chlorków : < 0,10%

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5 – 20 °C. Po dłuższym składowaniu produkt przed użyciem należy przemieszać. Chronić przed mrozem i przed przegrzaniem. Termin ważności 12 miesięcy.



# **Admitex** HIGRO 200

**USZCZELNIACZ**

## **OPAKOWANIE I TRANSPORT**

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych

## **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA**

**HIGRO 200** nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

## **UWAGI**

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowanie stosowanych surowców oraz indywidualne cechy linii produkcyjnych, należy przeprowadzić odpowiednie próby technologiczne i badania.

Gwarancja produktu obejmuje materiał przechowywany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach zgodnych z podanymi powyżej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79**

