

Admitex HIGRO 210

USZCZELNIACZ

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEX HIGRO 210 jest domieszką uplastyczniająco-hydrofobizującą, wydobywającą barwę stwardniałego betonu, przeznaczoną do mieszanek betonowych o konsystencji wilgotnej. Domieszka ma właściwości mocno wiążące wodę w mieszance betonowej nie powodując utraty wymiarów produkowanych wyrobów, dodatkowo poprawiając jej właściwe ułożenie i zagęszczenie w formie. Domieszka podnosi odporność, trwałość gotowego wyrobu w warunkach obniżonych temperatur.

ZASTOSOWANIE

- do betonów wibroprasowanych warstwy wierzchniej,
- do betonów wibrowanych o konsystencji wilgotnej,
- do wszystkich typów cementów.

DOZOWANIE

Dozowanie od 0,5% do 1,2% masy cementu. Zalecane dozowanie 0,6% – 0,8% do masy cementu. Ustalenie optymalnej ilości domieszki należy określić na podstawie wykonanych prób technologicznych. Czas mieszania do ujednorodnienia mieszanki powinien być określony na podstawie wykonanych prób technologicznych.

DANE TECHNICZNE

Barwa: biała matowa

Gęstość: 1,0

pH: 6 - 8

Zawartość chlorków < 0,10%

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłuższym składowaniu należy przemieszać. Nie dopuszczać do przemrożenia domieszki. Termin ważności 12 miesięcy.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 lub 200 litrowych opakowaniach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym,

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEX HIGRO 210 nie jest materiałem niebezpiecznym. Należy postępować zgodnie z przyjętymi zasadami



Admitex HIGRO 210

USZCZELNIACZ

*bezpieczeństwa. W razie zabrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia oraz bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.*

