

Admitex HIGRO 350

USZCZELNIACZ

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEX HIGRO 350 jest domieszką uszczelniającą o właściwościach hydrofobizujących, umożliwiającą uzyskanie tzw. "efektu kropli" na powierzchni elementu betonowego. Dzięki swoim właściwościom umożliwia zmniejszenie stopnia nasiąkliwości betonu a co za tym idzie również wodoszczelności oraz mrozoodporności. Dodatkowo umożliwia uzyskanie szczelnej struktury betonu co redukuje zjawisko podciągania kapilarnego. Zmniejsza ilość wykwitów węglanowych oraz intensyfikuje wybarwienie kolorowego wyrobu. Zastosowanie domieszki ADMITEX HIGRO 350 ma znaczący wpływ na trwałość elementów betonowych.

ZASTOSOWANIE

- do wyrobów wibroprasowanych, w szczególności do warstwy fakturowej,
- do betonów towarowych i prefabrykowanych (rury kanalizacyjne, dachówki),
- do betonów zbrojonych i sprężanych,
- do wszystkich typów cementów

DOZOWANIE Dozowanie od 0,3% do 2,5% masy cementu. Dozować do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki. Przed użyciem, domieszkę zamieszać. Ustalenie optymalnej dawki domieszki należy określić na podstawie zarobów próbnych. Czas mieszania mieszanki powinien być określony na podstawie wykonania wcześniejszych prób.

DANE TECHNICZNE

Barwa: mleczna

Gęstość: $\sim 1 \pm 0,02$

pH: 10,5


Zawartość chlorków < 0,10%

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-20°C. Po dłuższym składowaniu lub zamrożeniu należy przemieszać. Chronić przed mrozem i przed przegrzaniem. Przed użyciem zamieszać. Termin ważności 3 miesiące.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 lub 200 litrowych opakowaniach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym,



Admitex **HIGRO 350**

USZCZELNIACZ

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEK HIGRO 350 nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

*W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79***

