

Admitex LP 0.4

DOMIESZKA DO WYROBÓW WIBROPRASOWANYCH

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEK LP 0.4 jest domieszką przeznaczoną do betonów wibroprasowanych oraz betonów wilgotnych, umożliwiającą lepsze zagęszczenia mieszanki betonowej podnosząc jednocześnie trwałość mechaniczną uzyskanego wyrobu.

Już przy minimalnym dozowaniu można osiągnąć:

- zmniejszenie ilości stosowanego cementu,
- zwiększone wytrzymałości początkowe i końcowe,
- zwiększenie wydajności produkcji,
- poprawę wyglądu – ostrzejsze krawędzie, bardziej zwartą powierzchnię,
- zwiększenie szczelności, nasiąkliwości jak i mrozoodporności,
- zmniejszenie skłonności do powstawania wykwitów,
- zwiększenie intensywności koloru.

ZASTOSOWANIE

- do warstw fakturowych betonów wibroprasowanych,
- do wyrobów małej architektury: palisady, donnice itd.,
- do wyrobów drogowych: kostka drogowa, krawężniki

DOZOWANIE

Domieszkę należy dodawać w zakresie 0,2 – 0,6% masy spoiwa i jest zależne od przyjętych wymagań technicznych. Dozować razem z wodą zarobową. Czas mieszania mieszanki powinien być starannie określony.

DANE TECHNICZNE

Baza: surfaktanty

Barwa: zielono-niebieska

Gęstość: 1,007 ±0,02

pH: 7±1

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym,



Admitex LP 0.4

DOMIESZKA DO WYROBÓW WIBROPRASOWANYCH

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEK LP 0.4 nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

*W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79***

