

Admitex LP 0.6

DOMIESZKA DO WYROBÓW WIBROPRASOWANYCH

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEK LP 0.6 domieszka mająca silne działanie dyspergujące ziaren cementu w wilgotnych mieszankach betonowych. Mechanizm retencji wody umożliwia regulację w szerszym zakresie ilość wody zarobowej w mieszance betonowej eliminując efekt tzw. beczek. Zaletą tego rozwiązania jest polepszenie hydratacji cementu, poprawa zagęszczenie oraz wzrost wytrzymałości betonu.

ZASTOSOWANIE

- do wyrobów drogowych: kostka brukowa, krawężniki
- do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych,
- do wyrobów małej architektury: palisady, donice itd.,

DOZOWANIE

Domieszkę należy dodawać w zakresie 0,2 – 0,5% masy spoiwa i jest zależne od przyjętych wymagań technicznych. Dozować razem z wodą zarobową. Czas mieszania mieszanki powinien być starannie określony.

DANE TECHNICZNE

Baza: modyfikowane surfaktanty/polimery

Barwa: bezbarwny

Gęstość: 1,000±0,02

pH: 8-10

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu należy przemieszać. Produkt jest niepalny. Termin ważności wynosi 12 miesięcy.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem praktycznie nieszkodliwym,

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEK LP 0.6 nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać



DOMIESZKA DO WYROBÓW WIBROPRASOWANYCH

zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79**

