

# Admitex NANOX B3

## ŚRODEK DO IMPREGNACJI BETONU

### CHARAKTERYSTYKA

**ADMITEX NANOX B3** jest środkiem przeznaczonym do impregnacji powierzchni betonowych, świeżych jak i stwardniałych. Powoduje zwiększenie odporności elementów betonowych na warunki atmosferyczne, nadanie właściwości hydrofobowych – zabezpieczeniem przed wchłanianiem wody i innych zanieczyszczeń ciekłych. Umożliwia uzyskanie świeżego wyglądu powierzchni betonowej, pozwala na intensyfikację oryginalnego wybarwienia elementu betonowego.

### ZASTOSOWANIE

- do kostki brukowej,
- do płyt chodnikowych, krawężników,
- oraz wielu innych elementów prefabrykowanych,
- do wszelakich powierzchni betonowych.

### DOZOWANIE

**ADMITEX NANOX B3** należy nanosić poprzez natrysk urządzeniem natryskowym, pędzlem lub wałkiem.

Wydajność: 1 litr wystarcza do pokrycia ok. 10 m<sup>2</sup> powierzchni przy użyciu spryskiwacza. Malowanie pędzlem lub wałkiem zwiększa zużycie środka.

### DANE TECHNICZNE

Barwa: przezroczysta

Gęstość: 0,8 g/cm<sup>3</sup> w 20°C ±0,02

pH: ~8

Temperatura zamarzania: <0°C

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-20°C. Chronić przed mrozem i przed przegrzaniem. Przed użyciem zamieszać. Termin ważności 6 miesięcy.

### OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- środek jest produktem bezpiecznym,



# **Admitex** NANOX B3

## **ŚRODEK DO IMPREGNACJI BETONU**

### **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA**

*ADMITEK NANOX B3 jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.*

### **UWAGI**

*Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.*

*W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79***

