

Admitex NANOX-C2

ŚRODEK DO IMPREGNACJI BETONU

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEX NANOX C2 nanoimpregnat przeznaczony do głębokiej, powierzchniowej hydrofobowej i oleofobowej ochrony każdego gatunku kamienia naturalnego, oraz innych podłoży mineralnych nieglazurowanych znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Dobrze penetruje w głąb struktury – jest odporny na ścieranie, nie nabłyszcza, nie matowi i nie zmienia koloru.

ZASTOSOWANIE

- do powierzchni mineralnych typu klinkier,
- płytki licowe,
- kostka brukowa, płyty chodnikowe,
- każdy kamień naturalny jak marmur, granit, piaskowiec
- do wszelakich powierzchni betonowych.

SPOSÓB UŻYCIA

ADMITEX NANOX C2 przed użyciem wstrząsnąć, nie rozcieńczać, nakładać dwuetapowo. Pierwsza aplikacja obfita na czystą i suchą powierzchnię, tak by impregnowana powierzchnia na kilka sekund zmieniła barwę na ciemniejszą. Druga aplikacja po około 30 minutach tylko powierzchniowo, rozcierając po powierzchni nadmiar impregnatu, zwłaszcza powstałe krople. Pozostawić do sieciowania na 4-6 godzin, chroniąc w tym czasie przed bezpośrednim kontaktem z wodą. Pełną ochronę powierzchni uzyskuje się po 24 godzinach. Zużycie preparatu NANOX C2 jest zależne od struktury materiału oraz sposobu nakładania, średnio wynosi 8-10 m² z 1 litra produktu.

DANE TECHNICZNE

Barwa: mleczno-biała

Gęstość: ~1 g/cm³ w 20°C

pH: 6-7

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-20°C. Chronić przed mrozem i przed przegrzaniem. Przed użyciem zamieszać. Termin ważności 12 miesięcy.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEX NANOX C2 nie nadaje się do spożycia, nie wdychać, chronić oczy, biodegradalny. W czasie nakładania zachować środki ochrony osobistej: maski, rękawiczki i okulary ochronne. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie usuwać razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.



Admitex NANOX-C2

ŚRODEK DO IMPREGNACJI BETONU

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 601 24 79

