

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEX FPA jest stabilizowanym superplastyfikatorem/dyspersantem polimerowym najnowszej generacji. Specjalnie dobrany skład domieszki pozwala na osiągnięcie wyższych wytrzymałości wczesnych przy optymalnym czasie urabialności. Domieszka posiada silną redukcję wody zarobowej dzięki czemu pozwala na osiągnięcie wysokich parametrów mechanicznych i trwałościowych gotowego elementu betonowego. Dzięki ustabilizowaniu składu domieszki można ją stosować w szerokim zakresie konsystencji (S2 – S5). Zdolność ta powoduje, że domieszka posiada bardzo zróżnicowane zastosowanie.

ADMITEX FPA w połączeniu z zaprojektowanymi przez nas recepturami, umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej jakości powierzchni elementów betonowych, pozbawionej raków i porów powietrznych.

Zastosowanie **ADMITEX FPA** pozwala na :

- znaczną redukcję wody zarobowej,
- zwiększenie wytrzymałości wczesnych (szybsza rotacja form),
- zapewnienie wysokich wytrzymałości końcowych,
- lepszą pompowalność i łatwość zabudowania mieszanki betonowej,
- poprawę parametrów trwałościowych: nasiąkliwość, mrozoodporność,
- osiągnięcie gładkich powierzchni licowych gotowych elementów.

ZASTOSOWANIE

- wysokowartościowe BWW i samozagęszczalne SCC
- prefabrykaty zbrojone i sprężane,
- domieszka jest kompatybilna z wszystkimi typami cementów

DOZOWANIE

Dozowanie 0,3 % do 1,5 % masy cementu. Zalecane 0,4 – 1,0 % masy cementu. Optymalną dozę domieszki oraz właściwy czas mieszania należy określić na podstawie testów technologicznych.

DANE TECHNICZNE

Baza : Modyfikowane polikarboksylaty

Barwa : Bursztynowa

Gęstość : 1,06

pH : 5,5 - 7,5

Zawartość chlorków < 0,10%



MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5 – 40 °C. Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu produkt należy przemieszać. Termin trwałości 12 miesięcy.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- 1000 litrowe kontenery zwrotne,
- 200 litrowe beczki zwrotne z tworzywa sztucznego,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym,

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEX FPA nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki Produktu.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie technicznej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny : **32 601 24 79**

